

# Meetinstructies raamhorren

## Raamplissé Inklem Unit

### Plaatsbepaling

Controleer of er voldoende ruimte is voor de klem. Een eventuele lekdorpel mag max. 8mm uitsteken.

### Maat nemen

Neem de dagmaat van het kozijn. Unilux zorgt voor speling. In uitzonderlijke gevallen kunt u productiematen opgeven. Geef deze maat door voor aluminium of kunststof kozijnen.

Voor een houten kozijn met aluminium onderstrip neem de dagmaat vanaf de bovenzijde aluminium onderstrip. Geef dit ook aan op ons bestelformulier.

Bij systemen breder dan 120 cm sluit het gaaspakket niet. Deze worden dubbel uitgevoerd. Dat wil zeggen 2 in 1 systeem. Sluiting in het midden dmv. een magneet strip.

**Let op: Bij houten draaikiepramen die voorzien zijn van een aluminium onderstrip kan het zijn dat de aluminium onderstrip gelijk staat met de sponning. Vink op het bestelformulier dan NIET hout-alu aan. (Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact met ons op).**

**Geef aan op het bestelformulier:klemming links en rechts.**

### Montage

Het frame wordt compleet in elkaar gezet, in verstek gezaagd geleverd.

