



Montagehandleiding Splendid Pliss

De Splendid Pliss wordt als maatwerkproduct bij U aangeleverd en dient alleen nog gemonteerd te worden op het kozijn.

Aanbrengen magneetband

De ondergrond moet schoon, droog (let ook op condens) en vetvrij zijn. Hiervoor gebruikt U het bijgeleverde 3M cleanerdoekje.

Na het reinigen van uw kozijn dient u enkele momenten te wachten met het aanbrengen van de staalband om het achtergebleven oplosmiddelen te laten verdampen.

Daarna kan de staalband op de glaslatten geplakt worden en moet deze goed worden aangedrukt, bij voorkeur met een droge doek. Zorg er voor dat de staalbanden recht geplakt zijn. Indien deze scheef geplakt zijn is de hechting niet optimaal!

Afstellen

Mocht na verloop van tijd de touwspanning verminderen door regelmatig gebruik, is het mogelijk dit weer te herstellen. In iedere hoek zit een klem waar de touwen doorheen lopen. Door de klem los te maken, het touw strakker te trekken en de klem weer terug te drukken/slaan verhoogt u de touwspanning. Bij te weinig spanning 'zakt' het gordijn en bij te veel spanning loopt het gordijn zwaar.

1. Uitpakken product
2. Maatvoering controleren op het kozijn
3. Kozijn reinigen
4. Wachten tot het kozijn gedroogd is
5. Staalbanden aanbrengen op het kozijn
6. Staalbanden aandrukken (met een droge doek)
7. Product aanbrengen op het kozijn.