

Montageinstructies 25 mm aluminium jaloezieën

INHUIS
Plaza

Benodigdheden



Pen & Liniaal



Waterpas




Schroefboor



Of schroevendraaier


Montage

Stap 1: Afmeten



Belangrijk: teken de posities voor de steunen af, maar let wel op dat u de steunen niet plaatst op het gedeelte waar het draaimechanisme bevestigd is. De steunen dienen gelijkmatig verdeeld te worden over de breedte. Aanbevolen afstand tussen steunen bedraagt +/- 50cm.


Stap 2: Beugels plaatsen in de dag



Zorg ervoor dat alle beugels in één lijn en waterpas staan. Schroef vervolgens de beugels vast met een schroefmachine of schroevendraaier.

Let op: u hangt de jaloezie in de dag.


Stap 3: Beugels plaatsen op de dag



Zorg ervoor dat alle beugels in één lijn en waterpas staan. Schroef vervolgens de beugels vast met een schroefmachine of schroevendraaier.


Let op: u hangt de jaloezie op de dag.

Stap 3: Jaloezie plaatsen




Plaats de jaloezie met de bak in de beugels. Indien u een brede jaloezie heeft, raden wij u aan om dit met twee personen te doen.

Stap 4: Borging sluiten




Sluit de borging van alle montagebeugels. Let op: zorg ervoor dat de jaloeziebak goed in de beugel bevestigd is voor het sluiten van de borging.

Stap 5 (opties): Zijgeleiding in de dag




1. Monteer de beugel zodanig dat de geleidedraad zich loodrecht onder de bovenbalk bevindt.
2. Schuif de fixeerring over de geleidedraad en schroef de fixeerring vast op de hoogte van de beugel terwijl u de geleidedraad iets ontspant.
3. Schuif de fixeerring in de beugel.

Stap 5 (opties): Zijgeleiding op de dag



1. Monteer de beugel zodanig dat de geleidedraad zich loodrecht onder de bovenbalk bevindt.
2. Voer eerst de geleidedraad door de beugel en schroef de fixeerring vast op het geleidedraad.
3. Stel de geleidedraad af door deze op de juiste afstand van kozijn/wand in de beugel te plaatsen.

Zijgeleiding klemmen



Bij bevestiging van de klemmen schroeft u de klemmen zodanig vast dat de pinnen van de eindkappen van de benedenrail in de klemmen vallen / passen.

Let op dat u de jaloezieën in de dag (1) of op de dag (2) plaatst.

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze klantenservice. Onze vakkundige medewerkers staan u graag te woord.

INHUIS Plaza Barendrecht - Londen 18, 2993 LA

INHUIS Plaza Naarden - Rubberstraat 12, 1411 AL

t: +31 (0)180 - 555 900 - e: info@inhuisplaza.nl - w: www.inhuisplaza.nl